

	BETRIEBSANWEISUNG Nr. 1 Gefahrenstoffverdacht bei Umbauarbeiten	Form 02
Gebäude: Tätigkeit	Sicherheitshinweis für den Umgang mit asbesthaltigen Stoffen	Mai 2012

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG



Asbest

Verschiedene Asbestprodukte, wie z.B.: „Picalplatten“, Brandschutzschnüre, -kissen und -tücher, Spritz- und Sprayasbest, Asbestfaserzementplatten, div. Bodenbeläge und Bodenbelagskleber, Isolationsmörtel, Fugenkitte, etc.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Kann Krebs erzeugen (Lungen- und Bauchfellkrebs), Asbestose, Rippenfellentzündung, Bauch- und Rippenfell-Mesotheliome

Gefahr ernster Gesundheitsschäden durch Einatmen von Asbestfasern mit grosser Latenzzeit
Irritation der Schleimhäute und der Haut bei längerem Kontakt

Gefahr der Kontaminationsverschleppung bei ungenügender Abdichtung, Reinigung

SCHUTZMASSNAHMEN UND ALLG: VERHALTENSREGELN



- Abbruchkräfte müssen fachlich in der Lage sein, die Arbeiten sachgerecht und sicher durchzuführen.
- Es muss fortwährend eine von der SUVA akzeptierte Fachperson vor Ort sein.
- Sie müssen die sicherheitstechnische Ausstattung sicher bedienen und überwachen können.
- Der Aufsichtsführende muss sachkundig sein und die Gefahren frühzeitig erkennen.
- Die Arbeiten werden erst aufgenommen, wenn Schutzmassnahmen, Betriebsanweisungen und Arbeitsplanungen vollständig sind.
- Abbruchmaterial möglichst im durchfeuchteten Zustand und zerstörungsfrei entfernen.
- Für den Transport von Abbruchmaterial sind geschlossene Behälter zu verwenden.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist stets auf Mann zu tragen (Schutzmaske P3-Filter)
- Bei unvorhergesehenem Auftreten von Asbestvorkommen ist unverzüglich die Bauleitung zu verständigen und die Abbrucharbeiten sind unverzüglich einzustellen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL



Asbestfaser-Freisetzung:

Bei Freisetzung von asbesthaltigem Staub gegen den Wind aus dem Gefahrenbereich entfernen. Schutzkleidung und Atemschutz anlegen, dann Kontaminationsbereich mit PE-Folie abgrenzen und befeuchten. Zutritt für Unbefugte ist verboten!

Feuer: Tel. 118

Gefahrenbereich verlassen! Betroffene Personen warnen und in Sicherheit bringen!

Verletzung: Tel. 144

Erste Hilfe leisten, Hilfe rufen! Vorgesetzte informieren!

ERSTE HILFE



Notruf

Nach Einatmen: Frischluft

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen, kontaminierte Kleidung entfernen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspülen, Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken lassen, Erbrechen herbeiführen, Arzt hinzuziehen.

Sanität 144 - Polizei 117 - Feuerwehr 118 - Vergiftung 145 - Rega 1414

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Sachgerechte Entsorgung durch Spezialfirma:

Schwachgebundene asbesthaltige Produkten dürfen nur von zugelassenen Spezialfirmen entsorgt werden.

Die Entsorgung von leichten asbesthaltigen Platten erfolgt nach „Technischer Richtlinie 66090.d SuvaPro“

Asbest gilt als Sondermüll und muss nach Regelung der VeVA „SR 814.610“ abtransportiert und entsorgt werden.

Die Asbestsanierung ist der Suva und den kantonalen und städtischen Behörden frühzeitig zu melden.

Der Unternehmer erklärt mit seiner Unterschrift, dass er bei Auftragserteilung seine Mitarbeiter entsprechend unterweist:

Datum:

Unterschrift: