

BEGEHRBARER BELAG

PLATTENBELAG	5 CM
SAND	2 CM
WASSERISOLATION	1 CM
KORK	5 CM
FEUCHTIGKEITSSP.	
ZEMENTÜBERZUG	2 CM
TOTAL	15 CM

BEFAHRIGER BELAG:

KIESERLINGBELAG	4 CM
UNTERLAGSBETON	10 CM
MÖRTEL	2 CM
SAND	2 CM
WASSERISOLATION	1 CM
KORK	3 CM
FEUCHTIGKEITSSP.	
ZEMENTÜBERZUG	2 CM
TOTAL	26 CM


HUMUSIERTER BELAG:

HUMUS	
MÖRTEL	2 CM
SAND	2 CM
WASSERISOLATION	1 CM
KORK	5 CM
FEUCHTIGKEITSSP	
ZEMENTÜBERZUG	2 CM
TOTAL (OHNE HUMUS)	12 CM


ALLE MASSE SIND ROHMASSE, SIE SIND VOM UNTERNEHMER
ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SOFORT MELDEN!

KOTE : $\pm 0.00 = 6.76.27$


LEGENDE :



BETON



THERM. ISOLATION



SICKER PLATTEN

