

STRADE PRINCIPALI SVIZZERE

Cantone dei Grigioni

Numero della strada

H29

Tratta

PUNT MURAGL

Lotto:

Correzione stradale
Pozzolascio

km

0.00

STRADA DEL

BERNINA

Pisciadel

27.70

CAMPOCOLOGNO

29.35

49.48

Lunghezza effettiva:

ca. 1690 m

PROGETTO D' ESPOSIZIONE

PLANIMETRIA 1:500
2° LOTTO

Piano N°: 29.5046.003

Data: Maggio 2020

Autorità cantonale:
Il Governo del
Cantone dei Grigioni

Timbro d' entrata:

Il progettista:

Caprez
Ingenieure AG
Via Versa Mulins 19
7513 Silvaplana

Ufficio tecnico cantonale
dei Grigioni

caprez

ingenieure

Via Versa Mulins 19, 7513 Silvaplana
081 838 77 00 / silvaplana@caprez-ing.ch
Via Versa 23, 7500 St. Moritz
081 834 88 55 / stmoritz@caprez-ing.ch

Progettista:
M. Tschenett

Disegnatore:
C. De Stefani

Controllato:

Approvato:

Data:
01.05.2020

Formato:
60 / 126

Nome del file:
pb004025.npl

N° progetto:
3.19.004

N° piano:
4.003

Index:

Cambiamento:

Data:

Disegnatore:

Deliberato:

Legenda Superfici		
Esistente	Progetto	Descrizione
		Edifici
		Strada principale
		Adattamento strada principale
		Area di sosta provvisoria
		Scala
		Piazza / Parcheggio / Accesso
		Sentiero
		Banchina
		Cunetta
		Scarpata in scavo
		Adattamento in scavo
		Rimozione o risanamento Roccia
		Roccia
		Scarpata in riporto
		Adattamento in riporto
		Nuove costruzioni, cordolo muri
		Muri in vista
		Demolizione muri
		Fiume
		Bosco

Tabella muri di sostegno						
Muro	Staz.	Lunghezza	Altezza: max,min	Tipo di fondazione	Paramento esterno	
Muri a valle	(A)	110 - 120	ca. 10m	H _{min} =4 , H _{max} =4	Fondazioni a pozzo	Tipo MX3
	(B)	170 - 185	ca. 15m	H _{min} =6 , H _{max} =3	Fondazioni a pozzo	Tipo MX3
	(C)	205 - 355	ca. 150m	H _{min} =6 , H _{max} =3	Standard - TBA	Tipo MX1
	(D)	365 - 470	ca. 105m	H _{min} =6 , H _{max} =3	Standard - TBA	Tipo MX1
	(E)	625 - 685	ca. 60m	H _{min} =7 , H _{max} =4	Fondazioni a pozzo	Calcestruzzo a vista
	(F)	820 - 845	ca. 25m	H _{min} =6 , H _{max} =6	Fondazioni a pozzo	Calcestruzzo a vista
	(G)	915 - 955	ca. 40m	H _{min} =5 , H _{max} =3	Fondazioni a pozzo	Tipo MX1
	(H)	985 - 1055	ca. 70m	H _{min} =6 , H _{max} =3	Fondazioni a pozzo	Tipo MX1
	(I)	1075 - 1260	ca. 185m	H _{min} =8 , H _{max} =4	Fondazioni a pozzo	Calcestruzzo a vista
	(J)	1420 - 1440	ca. 20m	H _{min} =6 , H _{max} =6	Fondazioni a pozzo	Calcestruzzo a vista
Muri a monte	(K)	225 - 255	ca. 30m	H _{min} =5 , H _{max} =5	Standard - TBA	Tipo MX1
	(L)	315 - 375	ca. 60m	H _{min} =6 , H _{max} =4	Standard - TBA	Tipo MX1
	(M)	685 - 870	ca. 185m	H _{min} =8 , H _{max} =6	Standard - TBA	Calcestruzzo a vista
	(N)	1515 - 1550	ca. 35m	H _{min} =4 , H _{max} =3	Standard - TBA	Tipo MX3
	(O)	...	ca. 85m	H _{min} =8 , H _{max} =4	Fondazioni a pozzo	Calcestruzzo a vista