

STRADE PRINCIPALI SVIZZERE

Cantone dei Grigioni

Numero della strada

H29

ALLEGATO 6

Tratta	Lotto:	km
PUNT MURAGL		0.00
STRADA DEL	Correzione stradale	27.70
BERNINA	Posciadel	29.35
CAMPOCOLOGNO		49.48

Lunghezza effettiva: ca. 1690 m

PROGETTO D' ESPOSIZIONE

PLANIMETRIA 1:500
3° LOTTO

Piano N°: 29.5046.004

Data: Maggio 2020

Autorità cantonale:
Il Governo del
Cantone dei Grigioni

Timbro d' entrata:


Il progettista:
Caprez
Ingenieure AG
Via Vers Mulins 19
7513 Silvaplana

Ufficio tecnico cantonale
dei Grigioni

Via Vers Mulins 19, 7513 Silvaplana
081 838 77 00 / silvaplana@caprez-ing.ch
Via Salaria 23, 7500 St. Moritz
081 834 88 55 / stmoritz@caprez-ing.ch

Progettista:	Disegnatore:	Controllato:	Approvato:	Data:	Formato:	Nome del file:	N° progetto:	N° piano:
M. Tschennett	C. De Stefani			01.05.2020	60 / 147	pb004030.npl	3.19.004	4.004

Index:	Cambiamento:	Data:	Disegnatore:	Deliberato:



Strada	
Zona libera - Cunetta	0.70 m
Pista ciclabile	1.50 m
Carreggiata (3m+3.5m)	6.50 m
Zona libera - Cunetta	1.00 m

Tabella muri di sostegno						
Muro	Staz.	Lunghezza	Altezza: max,min	Tipo di fondazione	Paramento esterno	
Muri a valle	(A)	110 - 120	ca. 10m	H _u =4 , H _u =4	Fondazioni a pozzo	Tipo MX3
	(B)	170 - 185	ca. 15m	H _u =6 , H _u =3	Fondazioni a pozzo	Tipo MX3
	(C)	205 - 355	ca. 150m	H _u =6 , H _u =3	Standard - TBA	Tipo MX1
	(D)	365 - 470	ca. 105m	H _u =6 , H _u =3	Standard - TBA	Tipo MX1
	(E)	625 - 685	ca. 60m	H _u =7 , H _u =4	Fondazioni a pozzo	Calcestruzzo a vista
	(F)	820 - 845	ca. 25m	H _u =6 , H _u =6	Fondazioni a pozzo	Calcestruzzo a vista
	(G)	915 - 955	ca. 40m	H _u =5 , H _u =3	Fondazioni a pozzo	Tipo MX1
	(H)	985 - 1055	ca. 70m	H _u =6 , H _u =3	Fondazioni a pozzo	Tipo MX1
	(I)	1075 - 1260	ca. 185m	H _u =8 , H _u =4	Fondazioni a pozzo	Calcestruzzo a vista
	(J)	1420 - 1440	ca. 20m	H _u =6 , H _u =6	Fondazioni a pozzo	Calcestruzzo a vista
Muri a monte	(K)	225 - 255	ca. 30m	H _u =5 , H _u =5	Standard - TBA	Tipo MX1
	(L)	315 - 375	ca. 60m	H _u =6 , H _u =4	Standard - TBA	Tipo MX1
	(M)	685 - 870	ca. 185m	H _u =8 , H _u =6	Standard - TBA	Calcestruzzo a vista
	(N)	1515 - 1550	ca. 35m	H _u =4 , H _u =3	Standard - TBA	Tipo MX3
	(O)	- - -	ca. 85m	H _u =8 , H _u =4	Fondazioni a pozzo	Calcestruzzo a vista

Esistente	Progetto	Descrizione
		Edifici
		Strada principale
		Adattamento strada principale
		Area di sosta provvisoria
		Scala
		Piazza / Parcheggio / Accesso
		Sentiero
		Banchina
		Cunetta
		Scarpata in scavo
		Adattamento in scavo
		Rimozione o risanamento Roccia
		Roccia
		Scarpata in riporto
		Adattamento in riporto
		Nuove costruzioni, cordolo muri
		Muri in vista
		Demolizione muri
		Fiume
		Bosco