

Strade Nazionali
N13 / Settore GR - L



Risanamento stabile amministrativo WH Thusis

Cantone / Comune	GR / Thusis
Tratto / Km di manutenzione	20 / Settore N13-L / 89.000
RBBS	-
Oggetto / Lotto	-
Denominazione TDcost	150045
Numero banca dati	18.13.20.805.01
Tipo di costruzione	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> T/G <input checked="" type="checkbox"/> T/U <input type="checkbox"/> BSA

MP

Risanamento stabile amministrativo WH Thusis

Pianta piano inferiore

ELEKTROINGENIEURBÜRO ALBERT GISLER Commercialstraße 23 Postfach CH-7007 Chur Telefon 081 258 70 80 081 258 70 81 -Mail- info@agisler.ch						Documento No.: Allegato 19	
Rev.:	Indice D	Indice A	Indice B	Indice C	Indice D	Documento / Piano No. (PV):	--
Data:	19.10.2018					Numero oggetto d'inventario:	--
Allestito:	G.I. / R.W.					Formato:	105 x 29.7
Controllato:	G.I. / R.S.					Scala:	1:50
Direzione di progetto Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona Via C. Pellandini 2 6500 Bellinzona						Ricevuto il:	--
						Verificato / Ing. verificatore:	--
						Rilasciato il:	--

Legende

	Ausschalter Sch 0 1 polig		Lichtreger Schema 3 1 polig		Nollwechselventil		KNX-Taster 1-fach ohne LED
	Wandumschalter Sch 3 1 polig		Leuchtdrucktaster		Treppeleuchte		KNX-Taster 2-fach ohne LED
	Kreuzungsschalter Sch 6 1 polig		Schalter mit Zeitrelais		Wanduchte		KNX-Taster 2-fach mit LED
	Ausschalter Sch 0 2 polig		Bewegungsmelder 180°		Deckenleuchte		KNX-Taster 3-fach ohne LED
	Ausschalter Sch 0 3 polig		Bewegungsmelder 360°		Einbau Downlight		KNX-Taster 3-fach mit LED
	Umschalter Sch 2 1 polig		Zugschalter		Einbauleuchte		KNX-Taster 4-fach ohne LED
	Schlüsselschalter 1 polig		Einbauleuchte quadratisch		Einbauleuchte quadratisch		KNX-Taster 4-fach mit LED
	Ausschalter Typ 0 Gr. I Steckdose Typ 13		Wandumschalter Sch 3 Gr. I Steckdose Typ 13		Scheinwerfer / AP Spot		KNX-BUS-PIR-Melder
	Stufenschalter Sch 1 Gr. II Steckdose Typ 13		Kreuzungsschalter 6 Gr. I Steckdose Typ 13		FL Deckenarmatur offen 1x18 W/2x36 W/2x18 W		KNX-Bewegungsmelder 180°
	Stufenschalter Sch 1 Gr. II Steckdose Typ 13		Drucktaster Gr. I Steckdose Typ 13		FL Deckenarmatur offen 2x18 W/2x36 W/2x18 W		KNX-Bewegungsmelder 360°
	Kreuzungsschalter 3 Gr. II Steckdose Typ 13		Leuchtdrucktaster Gr. I Steckdose Typ 13		1 Wandarmatur offen 1x18 W/1x36 W/1x18 W		KNX-Touchpanel
	Leuchtdrucktaster Gr. II Steckdose Typ 13		Steckdose Typ 13 1-fach		FL Armatur geschlossen 1x18 W/1x36 W/1x18 W		
	Ausschalter Sch 0 Gr. I Steckdose Typ 13		Steckdose Typ 13 3-fach 1 x geschaltet		NV-Leuchte mit Tunnel		
	Stufenschalter Sch 1 Gr. I Steckdose Typ 13		WC Ventilator		Spot-Punktleuchte		
	Stoßventilator		Spot-Leuchte				
	Stoßventilator		Verteiler		Armierungsgitter		Türsprechanlage Ausstellung
	Stoßventilator		Heizverteiler		Messröhre Blitzschutz		Türsprechanlage Ausstellung
	Stoßventilator		Sanitärverteiler		Türsprechanlage Ausstellung		Türsprechanlage Ausstellung
	Stoßventilator		Raumthermostat		Anschlussaggregat		Türsprechanlage Ausstellung
	Stoßventilator		Aussenfühler		Anschlussstelle		Türöffner
	Stoßventilator		Anschlusspunkt		Erdspekte		Sonnensensor
	Stoßventilator		Motor		Potentialausgleich		Gong
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						
	Stoßventilator						



Legende Leuchten:



- A Pendelleuchte Dime mit indirektem Licht**
Deckenbauleuchte Dime LED mit LED (Light
Emission) Dioden, Systemleistung: 43 W,
Leuchtlichtstrom 4400 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss,
SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, UGR <19,
230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Metall, weiss,
RAL 9016, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,
geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich),
Zertifizierte Regent MINERGIE (E-M)
Leuchten S.A.F.E. 2018 Leuchte erfüllt die
strengen Anforderungen für Minergieleuchte
Schutzklasse I, Schutzart IP40,
Gühdartrprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06

L = 1158 mm, B = 366 mm, H = 36 mm




- B System-Lichtleiste Traq**
System-Lichtleiste Traq Case LED für Tragschiene Traq
Linear
49W, 5100lm, 4000K, neutralweiss
Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK06

Masse: 1481x65x29mm (LxBxH)

- B1 System-Lichtleiste Traq**
System-Lichtleiste Traq Case LED für Tragschiene Traq
Linear
29W, 3300lm, 4000K, neutralweiss
Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK06

Masse: 1481x65x29mm (LxBxH)



- C1 Medra LED**
Einbau-Downlight Medra LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 16 W, Leuchtenlichtstrom 1320lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, alu gebürstet, breitstrahlend, 110 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, regulierbar digital DALI + 1-10V, Schutzklasse II, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 04

$\varnothing = 148 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 1250 \text{ mm}$, $ET = 52 \text{ mm}$.



- Skill LED rund**
Wandanbauleuchte Skill LED rund, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 12,5 W, Leuchtenlichtstrom 329 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiß SDCM 3, L70 (B20) 50°00'00", 230 V, Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, aluminiumgrau, SIMES Code .14, gehärtetes Glas opal innenmattiert, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 08

 $\varnothing = 220 \text{ mm}$