

Strade Nazionali
N13 / Settore GR - L



Risanamento stabile amministrativo WH Thusis

Cantone / Comune	GR / Thusis
Tratto / Km di manutenzione	20 / Settore N13-L / 89.000
RBBS	-
Oggetto / Lotto	-
Denominazione TDcost	150045
Numero banca dati	18.13.20.805.01
Tipo di costruzione	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> T/G <input checked="" type="checkbox"/> T/U <input type="checkbox"/> BSA

MP

Risanamento stabile amministrativo WH Thusis

Pianta piano terreno

<p>ELEKTROINGENIEURBÜRO ALBERT GISLER Commercialstrasse 23 Postfach CH-7007 Chur Telefon 081 258 70 80 Telefax 081 258 70 81 E-Mail info@gisler.ch</p>	<p>Documento No.: Allegato 20</p>
---	---

Rev.: _____	Indice 0	Indice A	Indice B	Indice C	Indice D	Documento / Piano No. (PV):	--
Data: 19.10.2018						Número oggetto d'inventario:	--
Allestito: G.I. / R.W.						Formato:	105 x 29,7
Controllo: G.I. / R.S.						Scala:	1:50
Direzione di progetto Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona Via C. Pellandini 2 6500 Bellinzona						Ricevuto il:	--
						Verificato / Ing. verificatore:	--
						Rilasciato il:	--

Legende

	Ausschalter Sch 0 1 polig		Lichtregler Schema 3 1 polig		Holleuchteleinsatz		KNX-Taster 1-fach ohne LED
	Stufenschalter Sch 1 1 polig		Drucktaster		Spiegelschrank		KNX-Taster 1-fach mit LED
	Wechselschalter Sch 3 1 polig		Leuchtdrucktaster		Treppeneuchte		KNX-Taster 2-fach ohne LED
	Kreuzungsschalter Sch 6 1 polig		Schalter mit Zeitrelais		Wandleuchte		KNX-Taster 2-fach mit LED
	Ausschalter Sch 0 2 polig		Bewegungsmelder 180°		Deckenleuchte		KNX-Taster 3-fach ohne LED
	Ausschalter Sch 0 3 polig		Bewegungsmelder 360°		Einbau Downlight		KNX-Taster 3-fach mit LED
	Umweltschalter Sch 2 1 polig		Zugschalter		Einbauleuchte		KNX-Taster 4-fach ohne LED
	Schlüsselschalter 1 polig		Zugschalter		Einbauleuchte quadratisch		KNX-Taster 4-fach mit LED
	Ausschalter Sch 0 Gr. II Steckdose Typ 13		Wechselschalter Sch 3 Gr. I Steckdose Typ 13		Scheinwerfer / AP Spot		KNX-BUS-IP-R-Melder
	Stufenschalter Sch 1 Gr. II Steckdose Typ 13		Kreuzungsschalter Sch 6 Gr. I Steckdose Typ 13		FL Deckenarmatur offen 1x18 W/1x36 W/1x58 W		KNX-Bewegungsmelder 180°
	Wechselschalter Sch 3 Gr. II Steckdose Typ 13		Drucktaster Gr. I Steckdose Typ 13		FL Deckenarmatur offen 2x18 W/2x36 W/2x58 W		KNX-Bewegungsmelder 360°
	Kreuzungsschalter Sch 6 Gr. II Steckdose Typ 13		Leuchtdrucktaster Gr. I Steckdose Typ 13		FL Wandarmatur offen 1x18 W/1x36 W/1x58 W		KNX-Touchpanel
	Drucktaster Gr. II Steckdose Typ 13		Steckdose Typ 13 1-fach		FL Armatur gesplisselt 1x18 W/1x36 W/1x58 W		
	Leuchtdrucktaster Gr. II Steckdose Typ 13		Steckdose Typ 13 3-fach 1 x geschaltet		IV-Leuchte mit Tunnel		
	Ausschalter Sch 0 Gr. I Steckdose Typ 13		WC Ventilator		Spot-Punktleuchte		
	Stufenschalter Sch 1 Gr. I Steckdose Typ 13		WC Ventilator		Spot-Leuchte		
	Stromzähler		Verteiler		Armierungsgewinde		Türschnehanlage Ausenstellung
	Strommeter		Heizverteiler		Messrenstele Blitzschutz		Tür-Videoerschnehanlage Ausenstellung
	Steckdose Typ OEE		Sanitärverteiler		Anschlussgangmutter		Türschnehanlage Innenstellung
	Steckdose Typ T15		Raumthermostat		Anschlussstange		Tür-Videoerschnehanlage Innenstellung
	Steckdose Typ T23		Ausseinfüller		Erdplatte		Türöffner
	Steckdose Typ T25		Anschlusspunkt		Potentialausgleich		Sonnetaster
	Bodensteckdose		Motor		Potentialausgleich		Gang
	Steckdose T+T		Lautsprecher		Gasmelder		Tafelkontakt
	Amsverterteiler		Bassmodul		Infrarotmelder		Magnetkontakt
	Zwischenverteiler		Regler Lautsprecher		Bedienungsterminal		Ringkontakt
	Kabelkasten		Uhr einseitig		Akustischer Signalgeber		Überwachungskontakt
	TT 2 x RJ 45		Uhr doppelseitig		Optischer Signalgeber		Schlüsselschalter
	TT 3 x RJ 45		Brandmelder		Baustein		Anzeigeleuchte
	TT 4 x RJ 45		Wärmemelder		Indikator		Körperschmalkraften
	TV Verstärker		Handtaster		Brandmelder mit Akustischem Signalgeber		
	TV / Radio / SAT Steckdose						
	UKV 1 x RJ 45		Deckenleuchte		Schalungsbogen		UP = Unter Putz
	UKV 2 x RJ 45		Bodenleuchte		Schalungsschoner		AP = Auf Putz
	UKV 4 x RJ 45		Wandleuchte		Stiegleitung Durchgehend		Abziegleise Decke
	Hohdeckenleuchte		Stiegleitung nach Oben		Stiegleitung nach Unten		
	MM 2 x RJ 45 / TV		Erdleitung				



Legende Leuchten:



A Pendelleuchte Dime mit indirektem Licht
Deckenansbauleuchte Dime LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 43 W,
Leuchtenlichtstrom 4400 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, UGR <19, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Metall, weiss, RAL 9016, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich), Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul
Leuchten S.A.F.E. 2018 Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Mineralgieleuchten Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrathprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06

L = 1158 mm, B = 366 mm, H = 36 mm,



B System-Lichtleiste Traq
System-Lichtleiste Traq Case LED für Tragschiene Traq
Linear
49W, 5100lm, 4000K, neutralweiss
Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK06

Masse: 1481x65x29mm (LxBxH)



C Medra LED
Einbau-Downlight Medra LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 22 W, Leuchtenlichtstrom 2140 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B50) 00'000h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, alu gebürstet, breitstrahlend, 110 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, regulierbar digital DALI + 1-10V, Schutzklasse II, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 04

$\varnothing = 210 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 180 \text{ mm}$, $ET = 55 \text{ mm}$,



F System-Lichtleiste Traq
System-Lichtleiste Traq Case LED für Tragschiene Traq
Linear
39W, 5200lm, 4000K, neutralweiss
Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK06, UGR<19

Masse: 1481x65x29mm (LxBxH)