A75.3 eco exp 4-25
A75.4 eco exp 4-25
A74.3 utox algen 15-30
A73.2 uv room 4-25
A73.4 storage -20 alt A 72.2
A72 Schleuse +4
A72.2 storage -20 alt A 72.3
A75.2 eco exp 4-25
A75.5 eco exp 4-25
A74.2 utox algen 15-30
A73.3 storage +4 alt A 72.1
A72.1 storage -20 alt A 72.4
A75.1 eco exp 4-25
A75.6 eco exp 4-25
A74.1utox algen 15-30
A73.1eco daphnia 4-25
A71 Filterwaschtrog
A70 Zuluftkammer
A52 Zuluftkammer
A41 Korridor Ost
A42 Korridor West
A66 Labor
A65 Lichtlabor
A64 US Sanität
A33 Elektroraum
A32 Putzraum
A23 Treppe
A62 Chemikalienraum
A61 Kühlschrankraum
A59 Werkstatt
A57 Glaslager
A53 REM Raum
A60 US Heizung
A53 Radiolab. Abw
A55 Chemikalienlager
A56.1 Filterwaschtrog
Tropfwasser / Entleerstutzen
PE Ø56
PE Ø110 in Bodenplatte führen
PE Ø63
In Unterlags- boden führen
BA Variante - CR DN 70 Stutzenneigung 1.5° (waagrecht) mit Cr-Ni Verschlussdeckel Artikel-Nr. 5141.94
Anschluss an Sammelleitung im Rohrkeller
Anschluss an best. Leitungen
Abzweig Ø75 88.5°
PE Ø63 in Bodenplatte eingelegt
Bodeneinlauf DN60 BODA 2000 Figur 1561 Typ 006
Platzentwässerung Treppenabgang A = 6.3 m² V = 0.19 l/s
Notkühlung Gew. Kälte
PE Ø100
GG Ø100
GG Ø125
GG Ø90
GG Ø80
GG Ø60
GG Ø63
Reserve mit Verschlussdeckel
FL WC-Anlagen
Eismaschine
BA best.
Kondenswasser / Spülraum
Gasch.halterung für 4 Flaschen
Gasch.halterung für 2 Flaschen
Anschluss an Sammelleitung im Rohrkeller
SP
Auswechselturm
Einrichtung bleibt! Lüftung wird erneuert!
Korridor West
Korridor Ost
Schleuse 4%
Rampe 6%
Rampe 8%
Rampe 4%
Rampe 2%
Rampe 1%
Rampe 0%
Gefälle 1%
Gefälle 2%
Gefälle 4%
Gefälle 6%
Gefälle 8%
FB = 0.00
FB = 0.08
FB = 0.13
M 120
M 122
M 123
M 124
M 125
M 126
M 127
M 128
M 129
M 130
M 131
M 132
M 133
M 134
M 135
M 136
M 137
M 138
M 139
M 140
M 141
M