



Legende Sanitär

Schutzabwasser		Versorgungsleitungen	
—	Schmutzabwasser	WAS	Alle KW, WW, WWR und WKG Leitungen
—	Dachabwasser	WAR	in CNS ausführen
—	Kaltwasser	KWN	WWR Steigzone WC-Anlagen Rohr-an-Rohr
—	Kaltwasser Netzdruck	KWG	mit Pex ausführen
—	Kaltwasser red. Druck	KW	Alle WBT Leitungen in PE-HD ausführen
—	Warmwasser	WW	Alle DL Leitungen in Kupfer ausführen
—	Zirkulation	WBT	Alle Rohrschellen mit Gummielagen
—	Gegenmosse	WBR	
—	Druckluft	DL	
—	Chemieabwasser	WAS-C	
—	Bestehend Abwasser	BEAB	
—	Bestehend Sanitärleitung	BESL	

Lagen

Sämtliche Kote beziehen sich auf UKRD (UK Roh Decke)

Symbol	Dimension (Dämmstärke)	Kote UK Roh Decke - Achse
—	Ø15(30)	
—	s=15	

Dämmung

Medium:	Leitungen KW, WKG Ø15-54	Dim:	Material:	Umhüllung:
		30mm	PIR	Alu- Grobkomfolie 0.2mm

Armaturen

Symbol	Armatur
—	Absperrventil
—	Druckreduzierventil
—	Kompensator Nussbaum Nr. 81023
—	Gleitrohrschele
—	Fixpunkt
—	Entleerung 1/2"

REVISIONSPLAN

Empa Bau Überlandstrasse 129 8600 Dübendorf Fon 044 823 41 41 Fax 044 823 40 06

Geschoss A Grundriss Sanitär

Plan-Nr.: 464-G_A_SR_ Datum: 26.02.2010

Generalplaner Index:

raum fachwerk

Mühleggstrasse 53 8047 Zürich Fon 044 491 14 14 Fax 044 492 72 40 www.raumfachwerk.ch

Datum	Gez.	ts	Änderungen	Format	1470 x 594	Objekt/Planer	785 61090
Zustand: März 2008							