

CONDITIONS D'EXECUTION


POUR TRAVAUX DE MENSURATION OFFICIELLE

Entreprise : 327 BURSINEL 2 - 329 BURTIGNY 2+1A - 332 GILLY 6

Cahier des charges du 11 février 2022 faisant partie intégrante des offres remplies par les soumissionnaires.

Table des matières

1. Description de l'entreprise	2
2. Description générale des travaux	7
2.1 Couches d'information à traiter	7
2.2 Phases de réalisation des travaux	7
2.2.1 Phase 1, préparatifs	7
2.2.2 Phase 1, abornement et piquetage	8
2.2.3 Phase 2, réseau de points fixes	10
2.2.4 Territoires en mouvement permanent TMP (phases 1 à 6)	11
2.2.5 Phase 3, esquisse de mensuration	11
2.2.6 Phase 3, levé ou saisie	12
2.2.7 Phases 4 et 5, montage des plans et états descriptifs techniques	14
2.3 Autres caractéristiques, particularités et mesures de simplifications dans le périmètre	15
3. Cadre d'exécution	15
3.1 Données de base	15
3.2 Procédés techniques et équipements	15
3.3 Logiciels de calcul et interfaces	15
3.4 Entreprises voisines	15
3.5 Mensurations en bord de périmètre	15
3.6 Mise à jour et mutations en cours de travaux	15
4. Aspects administratifs	16
4.1 Contacts avec les communes	16
4.2 Avis aux propriétaires	16
4.3 Dégâts à la matérialisation en cours de travaux	16
4.4 Dénombrements phase 1 et compte final (phases 1 et 2 à 5)	16
4.5 Rapport de l'adjudicataire	16
4.6 Enquête publique	17
5. Suivi technique et livraisons	17

Version du 11.02.2022	Validation	Distribution	Classement
Remplace version du 21.06.2021		Interne/externe	4727

1. Description de l'entreprise

La mensuration de Bursinel, Burtigny et Gilly est faite sur demande de la DCG.

Entreprise : 327 BURSINEL 2 – 329 BURTIGNY 2+1A – 332 GILLY 6
 Surface : 1026 ha
 Niveau de tolérance général : NT2 en zone constructible,
 NT3 pour les zones agricoles et forestières d'exploitation intensive,
 NT4 pour les zones agricoles et forestières d'exploitation extensive et les cours d'eau en ravin,
 NT5 pour les zones d'estivage et improductives.

Echelle	Plan (s)	Ha
1:500	327/ 1 à 2	23
	329/ 1 à 2	24
	332/ 2 et 5	17
1:1000	327/ 3, 6, 8 et 9	142
	329/ 3 à 9	377
	332/ 6 à 8, 12, 23 et 24	276
1:2000	329/ 10	167

Délai de publication de l'appel d'offres : selon SIMAP et feuille des avis officiels (FAO).

Date limite de remise des soumissions : selon FAO.

Démarrage des travaux : **1^{er} juillet 2022**

Délai pour la livraison du dossier final : **60** mois après le démarrage des travaux.

Montant estimatif global (hors taxes) : **2'090'000.--**

Abornement et piquetage (hors taxes) : **500'000.--**

Préparatifs phase 1 et mensuration (hors taxes) : **1'590'000.--**

Caractéristiques du périmètre concerné :

Cette entreprise se situe les communes de Bursinel, Burtigny et Gilly, dans le district de Nyon et présente les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques du périmètre concerné sur la commune de Bursinel :

La zone bâtie présente les caractéristiques suivantes :

- le village de Bursinel, comprenant des constructions de type centre de village en ordre rapproché ou contigu, ainsi que quelques maisons individuelles,
- le quartier En Convers sur le plan en vigueur n°2003, comprenant des constructions de type quartier d'habitation - logements collectifs, un nouveau quartier de grands ensembles, ainsi qu'une zone de type installation industrielle et ferroviaire,
- le domaine L'Oujonnet sur le plan en vigueur n°2003, comprenant une grande demeure de maître, des bâtiments de corps de ferme, paddock et jardins d'agrément, ainsi qu'un domaine viticole et des terres agricoles,
- la résidence Choisi sur le plan en vigueur n°2004, comprenant une grande demeure de maître, des bâtiments de corps de ferme et d'un jardin d'agrément, ainsi qu'une île artificielle,
- le domaine La Chaumière sur le plan en vigueur n°2004, comprenant une grande demeure et des bâtiments de corps de ferme, ainsi qu'un domaine viticole et des terres agricoles,
- le quartier Les Tattes sur le plan en vigueur n°2005, comprenant des constructions de type quartier résidentiel, de villas anciennes et modernes.

L'accès à la résidence Choisi située au bord du lac (plan en vigueur n° 2004) est très problématique. Côté route de Suisse, des haies infranchissables protègent les riverains des nuisances sonores et du vis-à-vis. Côté lac, cette même propriété est délimitée par des murs en aplomb de l'eau. Enfin, l'accès à l'îlot artificiel (parcelle n°156), situé à environ 70 m du rivage, est impossible sans embarcation.

L'accès au quartier résidentiel Les Tattes n'est pas aisé en raison de clôtures et haies infranchissables et nécessitera une demande d'autorisation auprès des propriétaires. La majorité des chemins de dévestiture y sont sans issue avec un stationnement difficile (route très étroite).

Au niveau de la topographie :

- le village de Bursinel a un terrain de type uniforme et sans mouvement,
- le quartier En Convers a un terrain uniforme et sans mouvement,
- le domaine L'Oujonnet a un terrain uniforme et à faibles mouvements,
- la résidence Choisi a une topographie qui varie entre uniforme et sans mouvement,
- le domaine La Chaumière présente une topographie uniforme et à faibles mouvements,
- le quartier Les Tattes varient entre une topographie uniforme et sans mouvement, à légèrement accidenté.

La zone campagne présente les caractéristiques suivantes :

- 2/3 de grandes terres agricoles destinées à la culture ou aux pâtures,
- des cultures spéciales, sous la forme de vergers en espalier,
- 1/3 restant composé d'une zone viticole de type vignes hautes en ligne,
- une petite zone forestière qui recouvre le nord de la commune (plan en vigueur n°2001) et qui est composée de forêts mélangées avec prédominance de feuillus et sous-bois naturel généralisé. L'accès y est difficile,
- le long du ruisseau de l'Oujonnet, des zones boisées de type forêts de hautes futaies, mal entretenues, avec sous-bois naturel généralisé. L'accès y est également difficile.

Au niveau de la topographie :

- des terres agricoles (cultures / pâtures / vergers) avec une topographie de type terrain uniformes et sans mouvement,
- une zone viticole en général de type terrain uniforme et à faibles mouvements,
- une zone forestière de type terrain uniforme et sans mouvement.

Le périmètre de l'entreprise est traversé par :

- la ligne de chemin de fer CFF (axe Lausanne - Genève) - un Zi de 40 y a été attribué,
- la route de Suisse (RC n°1 / Lausanne - Nyon) - Zi de 30. Sur ce tronçon, la piste cyclable (côté amont) se situe sur le trottoir,
- les routes du Château (RC n° 37) et du Chemin Neuf (RC n°38) - Zi de 20,
- pour les autres axes de circulation, aucun Zi circulation n'a été considéré en raison d'une circulation très faible.

L'entreprise est bordée :

- au nord : communes de Gilly et Bursinel (mensuration numérique),
- au nord-ouest : commune de Bursins (mensuration numérique),
- à l'ouest : commune de Dully (mensuration numérique),
- à l'est : commune de Rolle (mensuration numérique),
- au sud : Léman

Plusieurs cours d'eau sont signalés :

- le ruisseau de l'Oujonnet, qui s'écoule au centre de la commune (plans en vigueur n° 2003 et 2004), en direction du Léman,
- la rivière Le Fossy, qui s'écoule au nord de la commune (plan en vigueur n° 2001), est affluent du ruisseau La Dullive,

- un troisième ruisseau sans nom, qui s'écoule depuis le domaine L'Oujonnet (plan en vigueur n° 2003 et 2004) en direction du Léman.

Caractéristiques du périmètre concerné sur la commune de Burtigny :

La zone bâtie présente les caractéristiques suivantes :

- le village de Burtigny comprenant des constructions de type centre de village en ordre rapproché ou contigu, maisons individuelles, ainsi que quelques fermes,
- le centre équestre La Pastorale sur plan en vigueur n°2005, comprenant des constructions de type installations agricoles – équestres,
- le quartier Le Fau sur plan en vigueur n°2012, comprenant des constructions de type quartier résidentiel, de villas anciennes.

L'accès aux différentes zones "bâties" est généralement aisé. Le stationnement y est également facile.

Au niveau de la topographie :

- le village de Burtigny a une topographie de type uniforme et légèrement accidenté,
- le centre équestre présente un terrain uniforme à faibles mouvements,
- le quartier Le Fau a une topographie uniforme à faibles mouvements.

Les zones campagne et montagne présentent les caractéristiques suivantes :

- de grandes terres agricoles destinées à la culture ou aux pâtures,
- un secteur campagne complété par une grande zone forestière qui recouvre l'est de la commune (plans en vigueur n°2018 et 2019), composée de forêts mélangées avec prédominance de feuillus et sous-bois naturel généralisé. L'accès y est facilité par un réseau de chemin forestier ou pédestre,
- une zone humide constituant le bas-marais : le marais Bercher, d'importance nationale et sur les plans en vigueur n°2023 et 2014 - un Zi de 29 lui a été attribué,
- une réserve naturelle Les Mouilles (zone de sources et forêt humide), sur le plan en vigueur n°2019,
- une zone humide constituant le bas-marais : le marais de Cua Boussan, d'importance nationale et sur le plan en vigueur n° 2013 - un Zi de 29 lui a été attribué,
- le long de la rivière La Serine, des zones boisées de type forêt de hautes futaies, mal entretenues, avec sous-bois naturel généralisé. Ces forêts sont très mal entretenues étant donné la forte pente du terrain. L'accès y est difficile,
- la présence de trois blocs erratiques importants, sur plan en vigueur n°2019 : la Pierre à Roland et la Pierre à Phébou et sur plan en vigueur n°2005 : la Pierre à Mille trous.

Au niveau de la topographie :

- les terres agricoles (cultures ou pâtures) varient entre terrain uniforme, sans mouvement à terrain légèrement accidenté,
- les zones forestières varient entre terrain légèrement accidenté à terrain accidenté, très vallonné.

Le périmètre de l'entreprise est traversé par :

- la route des Matagasses (RC n°26 / Marchissy - Begnins) – Zi de 20,
- la route du Molard (RC n°39 / Burtigny - Gilly) – aucun Zi,
- pour les autres axes de circulation, aucun Zi circulation n'a été considéré en raison d'une circulation très faible.

L'entreprise est bordée :

- au nord : communes de Longirod et Marchissy (mensuration numérique),
- à l'ouest : commune Le Vaud (mensuration numérique),
- au sud : communes de Begnins et Luins (mensuration semi-numérique numérisée), communes de Vinzel, Bursins et Gilly (mensuration numérique en cours),
- à l'est : commune de Saint-Oyens (mensuration graphique numérisée), commune d'Essertines-sur-Rolle (mensuration graphique numérisée).

Plusieurs cours d'eau sont signalés :

- le ruisseau de Prévondavaux, au nord de la commune (plans en vigueur n° 2018 et 2013), qui s'écoule dans le marais Bercher,
- le ruisseau de Bercher qui s'écoule au nord de la commune (plans en vigueur n° 2014 et 2015), et est affluent de la rivière La Serine,
- le ruisseau La Moteline, qui s'écoule d'est en ouest, et est affluent de la rivière La Serine,
- la rivière La Serine, qui s'écoule à l'ouest de la commune (plans en vigueur n° 2015 à 2017), en direction du Léman, et constitue la limite intercommunale entre Burtigny et Le Vaud,
- un ruisseau sans nom qui s'écoule depuis la parcelle n° 208 (plan n° 2012).

Caractéristiques du périmètre concerné sur la commune de Gilly :

La zone bâtie présente les caractéristiques suivantes :

- l'entrée du village de Bursins, au lieu-dit Les Lantines sur plan en vigueur n°2008, comprenant des constructions de type centre de village en ordre rapproché ou contigu, ainsi que quelques maisons individuelles ou logements collectifs,
- le quartier Le Châtelard sur plan en vigueur n°2011 qui est de type ordre variable, un peu désordonné et partiellement contigu, comprenant des villas anciennes et modernes, ainsi que des ensembles de logements collectifs,
- le domaine St-Vincent sur plan en vigueur n°2011, comprenant une grande demeure de maître, des bâtiments de corps de ferme et d'un jardin d'agrément, ainsi qu'un domaine viticole,
- le hameau de Vincy sur plan en vigueur n°2012, comprenant des constructions de type centre de village en ordre rapproché ou contigu avec des cours intérieures et jardins d'agrément.

L'accès aux propriétés du hameau de Vincy et du domaine St-Vincent est difficile à cause de la présence de haies ou murs.

L'accès aux différentes zones bâties est généralement aisé mais le stationnement y est difficile (route très étroite).

Au niveau de la topographie :

- l'entrée du village de Bursins, au lieu-dit Les Lantines a une topographie uniforme à faibles mouvements,
- le quartier Le Châtelard a une topographie uniforme et légèrement accidenté,
- le domaine St-Vincent a une topographie uniforme à faibles mouvements,
- le hameau de Vincy a un terrain qui varie entre uniforme à légèrement accidenté.

Les zones campagne et montagne présentent les caractéristiques suivantes :

- 1/3 d'une zone viticole de type vignes hautes en ligne,
- 2/3 d'une zone forestière essentiellement sur le secteur campagne au nord du lot (plans en vigueur n°2052 à 2057), composée de forêts mélangées avec prédominance de feuillus et sous-bois naturel généralisé. Ces forêts sont mal entretenues à cause de la forte pente du terrain. L'accès y est facilité par un réseau de chemin forestier ou pédestre,
- un solde du secteur constitué de terres agricoles destinées à la culture ou aux pâtures.

Au niveau de la topographie :

- les terres agricoles (cultures ou pâtures) varient entre terrain uniforme, sans mouvement à terrain légèrement accidenté,
- les zones forestières varient entre terrain légèrement accidenté à terrain accidenté, très vallonné,
- la zone viticole est de type terrain uniforme, sans mouvement à terrain légèrement accidenté.

Le périmètre de l'entreprise est traversé par :

- la route de Tartegnin (RC n°40 / Tartegnin - Bursins) - un Zi de 20 y est attribué,
- la route du Molard (RC n°39 / Burtigny - Gilly) – aucun Zi,

- pour les autres axes de circulation, aucun Zi circulation n'a été considéré en raison d'une circulation très faible.

L'entreprise est bordée :

- au nord : commune d'Essertines-sur-Rolle (mensuration graphique numérisée), commune de Burtigny (mensuration numérique en cours),
- à l'ouest : commune de Bursins (mensuration numérique en cours),
- au sud : commune de Gilly (mensuration numérique),
- à l'est : commune de Tartegnin (mensuration numérique en cours),
- au nord-est : commune de Gilly (mensuration numérique).

Plusieurs cours d'eau sont signalés :

- la rivière Le Merdasson située à l'ouest de la commune, et qui s'écoule en direction du Léman,
- la rivière La Gillière, située au centre de la commune, et qui s'écoule en direction du Léman,
- Le ruisseau de Pomery, qui s'écoule au centre de la commune (plans en vigueur n° 2055 et 2011), et est affluent d'un ruisseau sans nom.

Les dates des différents plans pour Bursinel, Burtigny et Gilly sont résumées ci-dessous :

Type mensuration Commune	Graphique (carton)	Semi-numérique (plaque aluminium)	AF transitoires (films)
Bursinel	1907		1973
Burtigny	1880	1953	1983
Gilly	1905		1972

Caractéristique des documents pour le périmètre sur Bursinel

Les plans des AF transitoires couvrent par leur étendue tout le territoire de l'entreprise. Les croquis sur film pour ces plans sont disponibles chez le Géomètre conservateur.

Sur ces croquis, figure des distances entre points limites et des levés numérotés de points limites (pas exhaustif sur tous les points). Pour les levés, les formulaires ad hoc sont disponibles chez le Géomètre conservateur. Un réseau polygonal a également été réalisé durant les travaux AF et les calculs et coordonnées sont disponibles chez le Géomètre conservateur.

Caractéristique des documents pour le périmètre sur Burtigny

La mensuration semi-numérique de 1953 couvre par son étendue le périmètre teinté en orange (voir plan PlansPROJETES_327-2_329-2+1A_332-6 (31.01.2022).pdf mis dans le dossier d'appel d'offres). Les croquis n'ont pas été retrouvés et les deux plaques aluminium sont conservées aux Archives Cantonales. Les formulaires de levé ad-hoc sont chez le Géomètre conservateur.

Les plans des AF transitoires couvrent par leur étendue tout le territoire de la commune. Les croquis sur film pour ces plans sont disponibles chez le Géomètre conservateur.

Sur ces croquis, figure des distances entre points limites et des levés numérotés de points limites (pas exhaustif sur tous les points). Pour les levés, les formulaires ad hoc sont disponibles chez le Géomètre conservateur. Un réseau polygonal a également été réalisé durant les travaux AF et le plan ainsi que les calculs et coordonnées sont disponibles chez le Géomètre Conservateur.

Caractéristique des documents pour le périmètre sur Gilly

Les plans des AF transitoires couvrent par leur étendue les plans en vigueur n°2008 à 2014. Les croquis sur film pour ces plans sont disponibles chez le Géomètre conservateur. Il existe également des croquis de levé sur carton de ces plans également disponibles chez le Géomètre conservateur.

Sur ces croquis, figure des distances entre points limites et des levés numérotés de points limites (pas exhaustif sur tous les points). Pour les levés, les formulaires ad hoc sont disponibles chez le Géomètre conservateur. Un réseau polygonal a également été réalisé durant les travaux AF et les calculs et coordonnées sont disponibles chez le Géomètre Conservateur.

La DCG met à disposition les données informatisées au format Interlis et au modèle MD.01-MO-VD-MN95-V24 sous forme de NPC, ainsi que les scans :

- des croquis sur film des AF transitoires de Bursinel, Burtigny et Gilly,
- des croquis de levé sur carton des AF transitoires de Gilly,
- du canevas polygonométrique des AF de Burtigny,
- des deux planches aluminium du semi-numérique de Burtigny,
- des plans cartons originaux conservés aux AC.

2. Description générale des travaux

Il s'agit d'une nouvelle mensuration basée sur une révision d'abornement suivie d'un levé de tous les éléments.

Les travaux particuliers sortant de ce cadre sont énumérés au chiffre 2.3.

2.1 Couches d'information à traiter

Le modèle de données MD.01-MO-VD-MN95-V24 s'applique de manière générale (normes série 6000). Les données à traiter sont les suivantes :

<ul style="list-style-type: none"> • points fixes PFP3, planimétrie PFA1 à 3 si PrecPlan moins bon que nécessaire pour les PL du secteur 	PFP3 y compris altimétrie
<ul style="list-style-type: none"> • couverture du sol 	
<ul style="list-style-type: none"> • objets divers 	
<ul style="list-style-type: none"> • nomenclature 	à voir dès le début du mandat avec la Commission cantonale de nomenclature
<ul style="list-style-type: none"> • propriété foncière 	
<ul style="list-style-type: none"> • limites territoriales 	seulement limites de communes pour communes entières
<ul style="list-style-type: none"> • territoires en mouvement permanent 	chapitre correspondant
<ul style="list-style-type: none"> • adresses de bâtiments 	à adapter et compléter
<ul style="list-style-type: none"> • divisions administratives 	sauf répartition des niveaux de tolérance

Les couches d'information "altimétrie" et "conduites ne sont pas demandées.

2.2 Phases de réalisation des travaux

2.2.1 Phase 1, préparatifs

En guise de plan provisoire, la DCG fournit la numérisation préalable NPC de la commune de ... au format Interlis1 à l'adjudicataire. Celle-ci servira de base graphique à l'esquisse de mensuration. L'adjudicataire peut la commander chaque année et, en particulier, peu avant la livraison du fichier ITF pour assurer une actualisation optimale. Le cas échéant, la DCG fournit aussi une liste de coordonnées des points levés pour l'ajustage de la NPC.

Le document de la DCG "Plans projetés" indique une répartition schématique des futurs plans RF. L'adjudicataire définit finement les limites de chaque plan en respectant d'une part impérativement les indications des normes MD.01-MO-VD "Répartition des plans" (6013) et "Bords de plan" (6018), d'autre part, plus soupagement, les échelles en fonction des niveaux de tolérance, le tout en minimisant le nombre de parcelles coupées. En bordure de périmètre, quand le bord voisin n'est pas en bordure de numérique, les deux bords de cours d'eau font partie de l'entreprise, même en limite de commune. Par contre, un seul bord des domaines publics route ou chemin est traité. En effet, il faut éviter des travaux d'abornement sur les parcelles hors périmètre. En bordure de numérique, le périmètre doit compléter la partition de territoire avec ce dernier.

L'adjudicataire établit la liste des parcelles selon fiche 3165 par zone de participation (D+M, AF, EGT, AR, ...).

Aucun poste des chapitres "2130 Préparatifs" à "2132 Dessin des plans provisoires" du formulaire 4765bis ne donnera lieu à rétribution, même pas le supplément pour reconnaissance. Ces opérations sont comprises dans le forfait.

2.2.2 Phase 1, abornement et piquetage

La phase de détermination des limites, piquetage et abornement s'effectue selon la norme 1111. Conformément aux règles de l'art, la NPC ne remplace pas les documents usuels indispensables pour le contrôle et le rétablissement de points limites. En début de mandat, l'adjudicataire collecte tous les éléments géométriques utiles provenant de la mensuration d'origine (semi-numérique) ou des mutations (semi-numérique et graphique). Il facture au temps consacré sur le formulaire 4765bis la collecte et la copie de ces éléments, ainsi que l'établissement d'un synoptique de ces mutations. La DCG peut demander à tout moment un accès à ces documents.

Les marques à la peinture sur les bâtiments et constructions doivent être discrètes.

Les chemins chaintres sont matérialisés d'un seul côté.

Le prix unitaire pour le rétablissement des PL (formulaire 4765bis, poste 2133.5) comprend les calculs standards nécessaires au piquetage. En justifiant les cas, l'adjudicataire peut facturer au temps consacré, sur le formulaire 4765bis, les opérations supplémentaires pour les situations difficiles, en particulier lors de contradictions entre divers documents.

En cas de problème marquant sur l'abornement existant, la DCG doit en être informée. Les éventuelles opérations de régularisation de la situation conflictuelle et convenues avec la DCG pourront être facturées au temps consacré sur le formulaire 4765bis.

DP chemins agricoles et forestiers

Bien que des bornes soient figurées sur les plans du Registre foncier, le principe de non matérialisation des points limites des domaines publics agricoles et forestiers hors des zones construites s'applique, sauf aux abords de bâtiments. Les points existants en état satisfaisant sont conservés. Les bornes qui penchent modérément ne sont pas redressées, mais leur position correcte est estimée. Celles qui penchent trop sont ignorées et remplacées, si besoin, par des points non matérialisés. Les points non apparents et à ne pas matérialiser ne sont rémunérés que par le poste 2133.3 "Visite des PL existants et apparents" du formulaire 4765bis.

Les aboutissants sont toujours matérialisés. Le long des chemins en béton, ceux qui sont détériorés ou manquants sont remplacés par des avant-points.

Adaptation et simplification ou suppression de limite

Les adaptations de limites autorisées dans la norme 1111, préalablement admises par les propriétaires, sont recommandées dans un esprit de simplification, pour autant que les discussions avec les propriétaires soient limitées au strict nécessaire. Par exemple, l'adjudicataire remet aux intéressés un plan figurant la modification proposée en leur fixant un délai pour recevoir leur consentement.

En outre, l'adjudicataire proposera aux propriétaires concernés des simplifications pour les limites passant par des objets, tels que murs, n'existant plus sur place. Les propositions tiendront compte des limites de culture.

Les groupements ou suppressions de parcelles ou autres immeubles privés sont à traiter hors de cette entreprise. Si des propriétaires contactent l'adjudicataire dans ce but, il les redirige sur le Registre foncier. Toutefois, les parcelles communales ou cantonales filiformes le long du domaine public peuvent être groupées à ce dernier avec l'accord écrit des autorités concernées pour autant qu'aucune charge foncière ne s'y oppose.

Toutes les possibilités de modifications mentionnées ci-dessus ne s'appliquent qu'aux cas de minime importance. En cas de doute à ce sujet, l'adjudicataire consulte le Conservateur/la Conservatrice du Registre foncier. En cas de modification significative de domaine public, une enquête spécifique au siège de la Commune peut s'avérer nécessaire et se ferait alors dans le cadre d'un autre mandat attribué par cette dernière et à ses frais. La DCG, quant à elle, rétribue au temps consacré les opérations menées dans le cadre de la mensuration.

L'adjudicataire établira un inventaire sous forme de liste des adaptations envisagées qu'il soumettra à la DCG pour acceptation.

Renonciation à la matérialisation (article 17 OMO)

Quand les cultures ouvertes ne correspondent pas à l'état parcellaire, l'adjudicataire propose aux propriétaires concernés de renoncer à matérialiser les points **génant l'exploitation agricole** moyennant leur accord écrit. Ces points seront considérés comme théoriques et leurs coordonnées seront déterminées avec les éléments techniques ou, à défaut, par digitalisation. Les PrecPlan sont issus de la détermination. En début de mandat, un inventaire s'impose. Toutefois, la renonciation ne doit pas être une solution systématique. Les aboutissants restent à matérialiser. Les propriétaires signent une copie de plan montrant les points concernés.

En zone à bâtir, sauf cas exceptionnel à discuter avec la DCG, les points limites non reconnaissables par des éléments clairement identifiables (angles de mur, bordures, ...) doivent être matérialisés. Le cas échéant, les propriétaires doivent signer un extrait de plan montrant les points à ne pas matérialiser.

Dans le premier cas de figure, l'adjudicataire peut facturer les tractations au temps consacré en phase 1. Dans le second, la DCG n'accepte pas de régie, car l'économie en phases 2 à 6 compense le dérangement.

Mitoyens

L'adjudicataire examine sur place en façade les limites mitoyennes et définit quels sont les murs présumés mitoyens. Pour ces derniers, il prend en considération la réalité constructive actuelle et il ne s'appuie que secondairement sur le dessin des plans en vigueur. Si aucun élément constructif (joint, angle, etc.) ne permet d'identifier la limite, il matérialise les points utiles pour délimiter le terrain hors bâtiment. Lors du montage des plans, il digitalise les autres conjointement avec les murs mitoyens anciens dont il a décidé de conserver la figuration. Toutes ces opérations sont comprises dans le forfait.

Bornes brutes

Les bornes brutes bien plantées et prises dans un ouvrage peuvent être maintenues, moyennant forage d'un trou avec croix à la peinture rouge.

Bornes spéciales de limite de commune

Pour les bornes spéciales de limite de commune, la DCG prend en charge au maximum la position " Pose ou redressement d'une borne cantonale" prévue pour les bornes de route cantonale. Si l'adjudicataire est confronté à des bornes de taille largement supérieure, il prend contact avec la ou les communes concernées pour proposer, sous sa surveillance, le redressement par le personnel communal ou la facturation des frais supplémentaires à ces communes. Il informe la DCG en parallèle. En cas de refus des deux variantes, les bornes seront laissées en l'état et leur position estimée sera levée (redressement virtuel).

En cas de traitement de limites cantonales, l'adjudicataire doit renseigner le type de matérialisation (points spéciaux) et l'éventuel numéro de point dans le thème des limites territoriales uniquement.

PL en forêt

L'adjudicataire contacte la DCG après la phase de recherche des points apparents et retrouvés par méthode simple (postes 2133.3 et 4 du formulaire 4764bis) pour définir la suite des opérations sur la base de propositions de l'adjudicataire.

Délimitation des eaux

La définition des limites des cours d'eau, étangs, lacs, sera faite avec le service cantonal compétent, que l'adjudicataire contactera directement. En cas de modification (création et suppression) sensible de DP, il l'interrogera sur la nécessité d'une éventuelle enquête publique spécifique (mandat séparé de et aux frais du service cantonal compétent). Il en profitera pour le consulter pour les thèmes CS et OD (voir § « Esquisse de mensuration »). Sauf cas exceptionnels à discuter avec la DCG, les évolutions naturelles de cours d'eau pour lesquels le DP existe ne font pas l'objet de plans d'adaptation signés par les propriétaires.

La tenue de l'esquisse fait partie du forfait, tandis que les contacts avec le service cantonal compétent sont rétribués par la liste de régies à établir dans le formulaire 4765bis.

Route cantonale (RC)

Après recherche de l'abornement des RC, mais avant piquetage, l'adjudicataire contacte le voyer pour définir quels points manquants sont à piquer et matérialiser. Il prend ses instructions pour le type de bornes. Les grosses bornes en pierre sont en principe plantées ou rectifiées par les cantonniers sous la surveillance de l'adjudicataire. Le voyer peut aussi opter pour des bornes en plastique classiques plantées par son personnel ou celui de l'adjudicataire.

L'adjudicataire peut facturer cette surveillance et les séances avec le voyer en régie à la DCG dans le formulaire 4765bis. Les autres travaux en relation avec les RC sont à dénombrer dans le formulaire 4764bis.

La séparation des domaines publics (DP) en traversée de localité n'est pas matérialisée spécialement. Si des PL existent à moins d'un mètre, la limite passera par ces points. A défaut, l'adjudicataire crée des points théoriques. Cette séparation de DP est consultable sur www.geo.vd.ch, tandis que les données géométriques fines s'obtiennent sur viageo.ch. Les plans de séparation, établis par le service cantonal compétent au format PDF, sont disponibles sur le site internet de l'état de Vaud sous *Limites de traversées en localité*. Ces opérations font partie du forfait.

DDP source

Certains DDP source sont associés à une surface. Malgré les apparences, il ne s'agit tout de même pas de DDP surfaciques, mais de DDP de type ponctuel accompagnés d'une servitude sur la zone de protection de la source. Le propriétaire du DDP ne bénéficie pas d'un droit exclusif sur la surface grevée, mais peut seulement exiger du fonds servant de s'abstenir d'actions mettant en danger la quantité ou la qualité de l'eau, voire le captage ou les conduites. Ces surfaces ne nécessitent donc pas d'abornement et n'apparaissent pas sur le plan du RF. Seul l'élément ponctuel y figure. Le RF classe les plans des surfaces avec les servitudes.

Dénombrement

Un dénombrement provisoire de l'abornement doit être fourni à la DCG dès la fin des travaux d'abornement, accompagné des plans indiquant les opérations effectuées conformément au formulaire 4764bis (plans d'abornement). Sauf accord préalable avec la DCG, l'adjudicataire l'établit par zone Zfm, conformément au devis fourni lors de la soumission. Ce dénombrement indiquera les quantités effectives avant le début des levés. La liste de régie du formulaire 4765bis l'accompagne. Après les revoirs liés au plaquage, l'adjudicataire remplit un second formulaire 4764bis complémentaire et l'éventuel complément des régies du formulaire 4765bis. Tous ces travaux de dénombrement et de facturation sont compris dans les prix unitaires ou dans le forfait.

2.2.3 Phase 2, réseau de points fixes

Le site Internet www.map.geo.admin.ch de la Confédération fournit les données les plus à jour des points de rattachement PFP1 et 2, PFA1 et 2. Ces données sont aussi visibles sur www.geo.vd.ch, mais elles s'y mettent à jour plus tardivement. Si l'attribut PrecPlan des PFA dépasse la tolérance pour les PL ou si l'attribut FiabPlan est Non, l'adjudicataire doit les relever en planimétrie pour améliorer ces attributs.

Le guichet professionnel cartographique du canton www.geoportail.vd.ch contient la couche des zones de tensions négligeables (ZTN). Ces zones sont à étudier avant le début du mandat.

Le réseau de points fixes PFP3 s'exécute selon l'OTEMO, ainsi que la norme 6231 et ses annexes. Quand un tel réseau existe déjà, l'adjudicataire doit, dans la mesure du possible, reprendre la matérialisation existante et utile pour son réseau de points fixes.

Dans le cadre de la reconnaissance des points fixes de catégories supérieures, l'adjudicataire doit fournir le constat de l'état de ces points sur le formulaire 6230, avant l'élaboration du projet de canevas des mesures prévues.

Dans la règle, le nouveau réseau de points fixes se rattache également aux points existants de même catégorie dans et à proximité du périmètre.

Les fiches signalétiques des nouveaux PFP3 ne sont pas demandées.

Le contrôle des instruments prévu dans la norme 6231 doit être livré au plus tard au moment de la livraison du calcul libre ajusté.

Pour toute dérogation ou méthode particulière, l'adjudicataire doit obtenir l'approbation préalable de la DCG. Par exemple, s'il ne souhaite pas réaliser le réseau des points fixes en une seule étape, il doit soumettre sa stratégie à la DCG. De même, s'il désire intégrer les PFP3 en BDCO avant le solde des données afin de faciliter la coordination avec les géomètres travaillant dans son périmètre, il contacte la DCG au moins 1 an avant l'échéance de sa dernière livraison. Toutefois, les autres géomètres devront tout de même le contacter conformément au chapitre "Mutations en cours de travaux".

Au minimum **52** points fixes dans la zone urbanisée, **97** dans la zone de campagne et **6** dans la zone de montagne doivent restés matérialisés de façon durable à la fin des travaux. A moins de demande supplémentaire documentée du chef de projet de la DCG, toutes les opérations liées aux points fixes sont comprises dans le forfait.

2.2.4 Territoires en mouvement permanent TMP (phases 1 à 6)

Les zones signalées en glissement dans le rapport de l'organe cantonal compétent en la matière ne sont pas considérées comme des territoires en mouvement permanent par le service cantonal compétent, car, à première vue, ils ne répondent pas aux critères légaux de classification. L'adjudicataire aborne selon le plan en vigueur. Toutefois, il tient compte de ces zones pour matérialiser judicieusement les PFP3 et les limites de biens-fonds.

Après la recherche des points apparents et par méthodes simples (formulaire 4764bis, postes 2133.3 et .4), l'adjudicataire lève provisoirement ces points, les reporte pour un plaquage préalable sur les plans originels, puis établit un plan des vecteurs approximatifs de déplacement avec indication estimative de la période de déplacement (plan d'origine ou mutation du mm.aaaa) à une échelle appropriée (1:2'000 à 1:10'000, vecteurs au 1:20 ou 1:50). Il envoie ce document à la DCG dès que possible. La DCG convoque alors le service cantonal compétent pour une séance tripartite afin de prendre les décisions nécessaires. Les prix unitaires du formulaire 4765bis et l'offre forfaitaire pour les phases 2 à 6 englobent les travaux effectués jusque-là, ainsi que la description d'un périmètre TMP lors du montage final. La séance est honorée au temps consacré et permettra de définir le mode de rétribution des éventuels travaux supplémentaires décidés lors de celle-ci.

Lors du plaquage du plan final sur celui en vigueur, l'adjudicataire détecte si des mouvements d'ampleur et d'étendue inattendue se sont produits. Le cas échéant, il en avise la DCG avec diligence. Si nécessaire, cette dernière convoque une séance comme ci-dessus.

2.2.5 Phase 3, esquisse de mensuration

Sur la base des données fournies par la DCG, l'adjudicataire établit, pour son usage propre, l'esquisse de mensuration.

Avant et pendant le levé, l'adjudicataire met à jour le contenu de l'esquisse afin d'y faire figurer schématiquement tous les détails retenus. **Ce contenu doit constituer l'image du futur plan cadastral, sous réserve de la figuration schématique des objets retenus.**

Dès le début du mandat, l'adjudicataire ou son chef de projet contacte le président de la Commission cantonale de nomenclature (CCN) qui lui donnera les informations et instructions nécessaires.

Conformément aux normes, l'adjudicataire **sépare les bâtiments** même quand ils sont groupés sur le plan RF en vigueur. En cas de doute ou de difficulté, il contacte la DCG qui peut fournir des indications utiles.

Si l'adjudicataire remarque un **bâtiment** ou un **agrandissement** notoire ne figurant pas au plan et **nécessitant un dossier de mutation** il le lève, mais il peut proposer ses services au propriétaire hors du cadre de la mensuration pour l'établissement de ce dossier. Tant que ce dossier n'est pas enregistré au RF, l'objet nécessitant ce dossier est classé dans le genre OD "autre corps de bâtiment" (autre_corps_de_batiment.autre), tandis que les aménagements tels accès, murs, etc. sont modélisés normalement. Vu que ce genre

"autre_corps ..." n'est pas utilisé pour autre chose dans le canton de Vaud, ces objets sont ainsi faciles à sélectionner. A la fin de la phase d'abornement, l'adjudicataire livre à la DCG la liste des objets à mettre à jour, en y indiquant le numéro de parcelle et, s'il le sait, le nom du mandataire choisi par le propriétaire. Ces opérations sont comprises dans le forfait.

Dans un périmètre viticole, les surfaces inscrites au RF en vigne, mais momentanément sans sarment (arrachage ...) sont laissées en vigne. En cas de doute sur la classification en vigne, l'adjudicataire contacte directement l'organe compétent de l'Etat de Vaud. Pour le solde, la norme CS de la DCG s'applique. Ces déterminations sont comprises dans le forfait.

L'adjudicataire consulte les organes cantonaux compétents (cf. annexes RLGéo-VD, RS 510.62.1) pour définir les tourbières et les roselières. En cas de doute lors de leur application, les organes précités tranchent. Ces opérations sont comprises dans le forfait, sauf d'éventuelles séances sur place, demandées par ces organes, à facturer au temps consacré (formulaire 4737).

La définition des natures **forêts** se fait avec les organes forestiers. L'adjudicataire contacte directement l'inspecteur forestier concerné. Les lisières légalisées doivent être reprises telles qu'approuvées. Les lisières forestières dynamiques en NT3 à 5 peuvent être déterminées à partir des dernières versions disponibles des orthophotos et de RALF. Dans ce cas, l'adjudicataire soumet à l'inspecteur forestier des tirages superposant le tracé des limites forestières et de bien-fonds sur l'orthophoto. L'adjudicataire facture au temps consacré (formulaire 4737) les tractations ci-dessus et l'établissement de plans d'approbation, ainsi que d'éventuelles séances sur place pour la zone NT2. La tenue et la mise à jour de l'esquisse font partie du forfait.

Les thèmes CS et OD dans et près des **eaux** sont examinés avec l'organe cantonal compétent conjointement à la délimitation des domaines publics (voir 2.2.2).

Le traitement des rives boisées doit être exécuté conjointement avec les organes cantonaux compétents concernant les eaux et les forêts.

Si l'adjudicataire décide de restituer le contenu de la CS sur la base d'orthophotos, il devra présenter les documents nécessaires prouvant que la précision requise pourra être respectée.

Pour accompagner le calcul du levé de détails (LEDET), l'adjudicataire livre l'esquisse de mensuration sous forme de plan numéroté, établi selon le découpage des futurs plans cadastraux.

L'esquisse figure tous les numéros de points cités dans le calcul LEDET et l'origine des autres. Pour ces derniers, un procédé graphique, tel des symboles accompagnés d'une légende ou une mise en évidence de zone, donne les renseignements nécessaires pour qualifier les données ou trouver le dossier spécifique. En cas de constructions graphiques interactives, telles qu'intersections ou cheminements orthogonaux, des cotes, signes géométriques et FS documentent les opérations.

L'adjudicataire doit garantir la lisibilité des esquisses numérotées. Si l'échelle du nouveau plan n'est localement pas adaptée au niveau de détail, l'adjudicataire peut livrer l'esquisse de mensuration numérotée à une autre échelle. L'esquisse numérotée pourra, si nécessaire, être éditée en plusieurs planches pour un même plan (subdivisions du plan projeté). Ces opérations sont comprises dans le forfait.

2.2.6 Phase 3, levé ou saisie

Le levé de détail s'exécute dans la règle selon l'OTEMO, ainsi que la norme DCG "6351 Levé de détail – MD.01-MO-VD". Sauf exception(s) à convenir préalablement avec la DCG ou figurant au chapitre mentionnant les particularités et mesures de simplification, l'adjudicataire ne doit pas récupérer de coordonnées de la NPC.

Le levé ne doit pas commencer avant l'examen de la matérialisation des points et du plan des mesures prévues des PFP3 par la DCG.

En principe, le calcul est documenté par plan. L'adjudicataire a toutefois la possibilité de travailler par secteur ou groupe de plans : dans ce cas, il doit faire approuver **préalablement** la répartition des secteurs ou des groupes de plans par la DCG.

Points de bâtiments fiables

Il y a lieu de créer un nombre suffisant de points de référence complémentaires sur bâtiment par **double détermination** (norme 6351 Levé de détail – MD.01-MO-VD).

Eaux

Les intersections non matérialisées de limites aboutissantes de parcelles hors périmètre sont recalculées, mais conservent l'attribut PrecPlan issu de la NPC malgré les messages du checker. L'adjudicataire justifie ces messages lors de la livraison.

En limite de lot et sauf cas particulier expressément mentionné, un cours d'eau est toujours levé avec ses deux bords. En limite de commune, l'adjudicataire construit et livre aussi l'axe. Il numérote les points limites de l'axe dans son lot, mais ceux du deuxième bord en numéro 8000. Il construit ce deuxième bord en OD linéaire ru.

Pour rappel, les points non définis exactement doivent aussi être fiabilisés, mais des méthodes simplifiées sont admises.

Forêt

Les lisières forestières légalisées sont autant que possible reprises par coordonnées avec, si nécessaire, une transformation pour les amener dans le bon référentiel. En principe et comme énoncé au chapitre précédent, les lisières dynamiques en NT3 à 5 sont numérisées sur des orthophotos selon les indications de l'inspecteur forestier. Seuls les cas délicats en NT2 entraînent un levé terrestre.

Les orthophotos récentes et le MNT détaillé du Lidar fourni par la DCG permettent probablement de saisir tout ou partie des dévestitures forestières.

Nomenclature

Avant de débuter ses travaux et dès le démarrage de la mensuration, l'adjudicataire contacte la Commission cantonale de nomenclature (CCN), car les instructions et informations de cette dernière peuvent alléger les tâches dans certaines situations. En plus des exemplaires de plan demandés par la CCN et après sa validation, l'adjudicataire en livre un à la DCG, conformément au chapitre "Suivi technique et livraison", sauf si la CCN en a déjà distribué un.

Néanmoins, l'offre forfaitaire comprend la collecte, si nécessaire, des noms locaux sur plans et feuillets, les contacts avec la CCN, la saisie du thème et l'établissement d'un plan de nomenclature conformément à la norme DCG "6005 Nomenclature (NO) – MD.01-MO-VD" englobant l'entier du périmètre. Tant que le nombre d'exemplaires demandés ne dépasse pas huit par commune concernée, aucune plus-value ne sera accordée.

Adresses des bâtiments

Le thème "Adresses des bâtiments" est compris dans les données ITF livrées par la DCG, mais avec une géométrie grossière. L'adjudicataire adapte, si nécessaire, les axes de rue et les périmètres de lieu dénommé. Il note systématiquement la position des entrées sur le terrain et rectifie les données informatiques au bureau. Par contre, il conserve la version BDCO ou BDPRP pour les autres informations et il établit une liste des discordances entre ces données DCG et le terrain en deux parties en utilisant la fiche 6322.

Remarque: tous les noms de rue sont à saisir dans le thème "adresses de bâtiments", même quand aucune entrée ne s'y rattache.

Qualifications de méthodes non documentées dans les normes DCG

La DCG est ouverte à des méthodes non documentées dans ses normes. Afin de laisser le temps à la DCG pour examiner la méthode proposée, l'adjudicataire fournit au moins deux mois avant son application une documentation montrant que cette méthode envisagée remplit a priori les exigences de **précision** et de **fiabilité**. Il attend le feu vert de la DCG avant de l'appliquer.

Lors de la livraison du calcul de détail, l'adjudicataire prouve a posteriori, par une méthode indépendante et avec un échantillon suffisamment représentatif, que les exigences sont

effectivement atteintes. Par un procédé graphique, il met en évidence les données saisies par chaque méthode sur les esquisses de mensuration accompagnant le dossier des calculs. Enfin, il commente chaque méthode dans son rapport technique avec une synthèse de la qualité obtenue.

Traitement du domaine ferroviaire

L'adjudicataire doit contacter directement les compagnies concernées pour mettre en place les mesures de sécurité lors du travail à proximité de leurs installations. Il obtient les fichiers pour le traitement de leur domaine (points limites, axes des voies, ouvrages, ...) par viageo.ch. Certains points de base de la compagnie définis par la DCG pourront être incorporés dans le calcul du réseau de points fixes et la DCG décidera de leur intégration en BDCO. L'axe des voies n'est pas à livrer par l'adjudicataire car déjà en BDCO. Le devis établi tient compte d'une reprise d'objets CS et OD sans changement de référentiel. Les divers frais pour la sécurité et l'achat des fichiers doivent aussi tous être englobés dans le forfait.

Traitement des ouvrages militaires

Les éventuels ouvrages militaires sont à traiter selon la directive fédérale pour le levé et l'intégration d'ouvrages militaires dans la mensuration officielle.

Contrôle du levé de détail

L'adjudicataire fournit le dossier de calcul du levé de détail et toutes les pièces nécessaires à sa compréhension selon les indications du chapitre "Suivi technique et livraison" avant de procéder au montage définitif des plans. Il livre un premier secteur, puis le solde en une fois. S'il désire fractionner ce solde, il fait préalablement approuver une proposition de répartition à la DCG. **L'adjudicataire ne doit en aucun cas relancer un calcul préalablement approuvé sans l'accord de la DCG.**

2.2.7 Phases 4 et 5, montage des plans et états descriptifs techniques

Parallèlement à l'intégration des mutations selon la norme "6351 Levé de détail – MD.01-MO-VD" et avant de procéder au montage des plans, l'adjudicataire contacte une dernière fois l'inspecteur forestier afin d'obtenir les éventuelles légalisations et constatations de lisières qui auraient eu lieu après le premier contact. Il met à jour sa liste des discordances pour le thème "Adresses de bâtiments" en fonction de la dernière version du fichier ITF qu'il a commandée en vue du montage des plans.

Le montage des plans s'exécute à l'aide d'un outil de traitement graphique interactif (TGI). Quelle que soit leur origine, l'adjudicataire doit structurer les données en respectant la notion d'objet et la norme 6411.

Selon les résultats des levés et si nécessaire, l'adjudicataire adapte la répartition des plans. Avant l'envoi du fichier Interlis1, il livre un plan de contrôle conforme aux instructions fédérales sur la représentation du plan du Registre foncier et comportant les indications nécessaires à l'édition du plan RF vaudois, selon norme 6018, mais avec le titre "plan de contrôle". Simultanément, il fournit un plan différenciant les natures de couverture du sol par couleur conformément aux annexes de la norme 6411, à une échelle appropriée. Il peut aussi satisfaire cette exigence en teignant directement le plan de contrôle. Il joint à cette livraison la liste des noms de rue et numéros d'entrée de bâtiments discordants entre les données livrées par la DCG et le terrain.

À moins d'un accord préalable de la DCG, l'adjudicataire groupe ses données dans un seul fichier Interlis pour l'entier de l'entreprise, mais comprenant un périmètre de mise à jour pour chaque commune. Il le livre en deux versions. La première comprend tous les objets points CS et OD figurant avant leur épuration. La mise à jour des dernières mutations n'y est pas obligatoire. La seconde est la version définitive à intégrer en BDCO et dûment checkée. L'adjudicataire joint à l'envoi de ces deux fichiers ceux issus du checker VD mis à disposition par la DCG, ainsi que des documents prévus au chapitre "Suivi technique et livraisons".

Après livraisons du fichier Interlis1 par l'adjudicataire, la DCG effectue ses contrôles et monte ensuite le dossier EDT pour le Registre foncier, selon norme 6413. L'applicatif de la DCG génère le plan à livrer au RF.

2.3 Autres caractéristiques, particularités et mesures de simplifications dans le périmètre

Des problèmes de connexion avec le réseau GSM suisse ont été rencontrés. La proximité du réseau GSM français rend les services de localisation indisponibles par moment.

A l'approche de certaines propriétés dans le quartier Les Tattes à Bursinel, une perte de connexion Wi-Fi/Bluetooth a été constatée – possible présence d'un brouilleur d'ondes.

3. Cadre d'exécution

Le mandat est soumis aux normes DCG.

3.1 Données de base

Les PFP1 et 2, ainsi que les PFA1 et 2, sont disponibles sur Internet.

Les données de base utiles au mandat sont fournies par la DCG sur commande de l'adjudicataire. Ces données comprennent notamment des extraits de la BDCO ou de la BDPRP, des orthophotos, le MNT, RALF et les scans des plans cadastraux originaux.

3.2 Procédés techniques et équipements

Dans son rapport, l'adjudicataire décrit les procédés techniques et les instruments utilisés. Les erreurs a posteriori y sont commentées, voire exposées quand elles n'apparaissent pas dans le dossier de saisie et calcul.

3.3 Logiciels de calcul et interfaces

Le réseau de points fixes doit être compensé à l'aide d'un programme de compensation rigoureuse, LTOP ou équivalent. Le LEDET doit être calculé par un logiciel respectant les exigences de l'OTEMO expliquées en détail dans la norme DCG "Levé de détail – MD.MO-VD". L'adjudicataire doit aussi apporter la preuve de la fiabilité des logiciels utilisés.

L'imprimé des calculs du levé de détail fait l'objet d'un dossier par niveau de tolérance, et, pour faciliter la consultation des archives, doit être subdivisé par nouveau plan ou par secteur (groupe de nouveaux plans) selon une répartition préalablement approuvée par la DCG.

Si la DCG demande des revoirs, ceux-ci pourront faire l'objet d'un seul dossier de calcul par niveau de tolérance. L'adjudicataire indique alors clairement la mention "Revoirs" sur la première page de chaque dossier.

Avec chaque fichier Interlis1, l'adjudicataire livre le fichier résultat du contrôle par le checker vaudois, attestant la conformité de ses données avec le modèle MD.01-MO-VD-MN95-V24.

3.4 Entreprises voisines

L'adjudicataire peut commander à la DCG les données de l'entreprise de Bursins-Vinzel fin 2022. Les PFP3 sont déjà disponibles.

Pour l'entreprise en cours sur Tartegnin, l'adjudicataire prendra contact le moment venu avec la DCG pour connaître l'avancée des travaux sur ce lot et la disponibilité des données.

3.5 Mensurations en bord de périmètre

Mensurations graphiques : le périmètre est à traiter à neuf

Mensurations semi-numériques : le périmètre est à traiter à neuf

Mensurations numériques : le périmètre BF est repris, la CS et les OD sont à adapter

3.6 Mise à jour et mutations en cours de travaux

L'adjudicataire donne toutes les informations sur l'avancement et les particularités telles adaptations de limites ou renonciation à la matérialisation, ainsi que les instructions nécessaires au géomètre

opérateur pour établir les dossiers de mutation dans le périmètre, de manière à les récupérer plus facilement. Si, au moment de la livraison, des mutations BF ne sont pas encore inscrites au Registre foncier (RF), elles ne doivent pas être incorporées au fichier Interlis1. Les bâtiments ou parties de bâtiments en cours de mise à jour et dont la mutation n'a pas abouti au feuillet RF doivent figurer dans le genre "autre corps de bâtiment" (autre_corps_de_batiment.autre) du thème OD. Le checker VD signale une erreur que l'adjudicataire laisse et commente afin que la DCG soit informée des cas non résolus.

Mises à part les instructions ci-dessus, l'adjudicataire doit tenir à jour tous les thèmes en fonction de la réalité jusqu'à **trois mois** avant la livraison du fichier Interlis1 définitif. Il doit aussi intégrer toutes les mutations inscrites au RF **deux mois** avant cette livraison ou avant la dernière livraison consécutive à des revoirs.

4. Aspects administratifs

4.1 Contacts avec les communes

La DCG informe les communes concernées du début des travaux.

L'adjudicataire prend contact avec les communes pour connaître les réfections de rues prévues, afin de limiter les dégâts potentiels à la matérialisation. Il peut leur proposer ses services pour d'éventuels levés communaux, mais les délais pour cette entreprise ne seront pas prolongés pour autant.

4.2 Avis aux propriétaires

Sur la base des listes 3165 établies par l'adjudicataire, la DCG effectue une extraction des feuillets RF des communes concernées et transmet le fichier résultant à l'adjudicataire. En parallèle, la DCG envoie ces listes d'immeubles au RF qui avertit les propriétaires.

4.3 Dégâts à la matérialisation en cours de travaux

Lors de dégâts à la matérialisation de points limites ou de points fixes en cours de mensuration, l'adjudicataire procède uniquement à la remise en état des points nécessaires aux opérations restant à exécuter. L'adjudicataire établit en cours de route avec diligence une facture détaillée signalant si possible l'auteur des dégâts, afin de permettre la facturation à ce dernier.

4.4 Dénombrements phase 1 et compte final (phases 1 et 2 à 5)

Les dénombrements et décomptes de l'abornement sont à effectuer par l'adjudicataire selon le tarif TH21 VD, formulaire 4764bis par zone Zfm et opérations au temps consacré du formulaire 4765bis.

Les plans provisoires proviennent des données fournies gratuitement par la DCG et les postes du tarif y relatifs ne s'appliquent donc pas.

En dehors des opérations pour lesquelles un autre mode de rémunération est spécifiquement indiqué dans les présentes conditions d'exécution, tous les travaux de l'adjudicataire qui sont mentionnés font partie du forfait ou des prix unitaires et horaires. Ces derniers comprennent les fournitures usuelles (frais de reproduction, y c. couleur, frais d'envoi, etc.). Les marges du devis compensent certains travaux administratifs. Le décompte des éventuels travaux supplémentaires préalablement approuvés par la DCG est à effectuer conformément aux conditions générales et sur le formulaire 4737 pour les phases 2 à 5.

La répartition des frais pour la matérialisation des points limites est à préparer pour l'entier de l'entreprise (à effectuer à la fin de la phase abornement et piquetage, puis à compléter après revoirs) en utilisant un formulaire 4761 par commune.

4.5 Rapport de l'adjudicataire

L'adjudicataire prépare son rapport conformément à l'OTEMO, ainsi qu'à la norme 3644.

4.6 Enquête publique

Durant l'enquête publique, l'adjudicataire et son chef de projet se tiennent à disposition des propriétaires pendant une demi-journée au Registre foncier. Leur compétence se limite à donner des renseignements sur les travaux réalisés.

Les modifications résultant de l'enquête sont à la charge de l'adjudicataire s'il y a faute de sa part.

5. Suivi technique et livraisons

Les problèmes d'exécution sont traités avec le chef de projet DCG, responsable de l'entreprise.

La livraison des documents est effectuée **exclusivement** par l'adjudicataire et/ou par le chef de projet désigné dans le contrat. Celui-ci livre tous les documents et fichiers groupés selon les étapes définies ci-dessous au chef de projet DCG qui distribue les éléments nécessaires aux autres personnes concernées de la DCG.

La DCG s'engage à rendre ses décisions ou rapports, en retournant les éventuelles pièces nécessaires, dans les délais maximaux indiqués entre parenthèses. L'adjudicataire doit tenir compte de ces délais pour sa planification interne.

- Liste(s) des parcelles (3165);
- Le formulaire du constat de l'état des points fixes 1 et 2 (6230);
- Le contrôle des instruments et le plan des mesures prévues du réseau PFP3 y c. le début du rapport sur le réseau PFP3 avec les chapitres y relatifs, selon norme 6231 (2 mois);
- Calcul libre ajusté du réseau PFP3 avec fichiers y relatifs selon norme ad hoc et canevas (2 mois);
- Calcul rattaché du réseau PFP3 avec fichiers y relatifs selon norme ad hoc et canevas définitifs (2 mois);
- Liste des objets à immatriculer par dossier de mutation (cf. chapitre « Esquisse de mensuration »), plans d'abornement et dénombrement provisoire de la phase 1 (formulaire 4764bis par zone Zfm et opérations au temps consacré du formulaire 4765bis) (1 mois);
- Calcul du levé de détail imprimé recto-verso avec points de base, mesures, références croisées et statistique des FS, documentation prouvant a posteriori la qualité pour les méthodes mentionnées au sous-chapitre "Qualifications de méthodes non documentées dans les normes DCG", esquisses de mensuration complétées (3 mois);
- Revoirs du levé de détail, dessin de contrôle et plan couleur (format PDF, si possible, généré automatiquement), mesures originelles des points fixes et du levé de détail imprimées recto-verso, liste(s) des discordances pour le thème "Adresses des bâtiments", plan de nomenclature (si pas encore distribué à la DCG par la CCN), plan schématique des mouvements de terrain constatés ou lettre signalant leur absence (2 mois);
- Fichier Interlis1 définitif en MN95 ayant été pré-vérifié dans VeriVD où tous les cas sont traités ou justifiés avec le résultat du checker correspondant, éventuelles listes de coordonnées (formulaire 6350bis) et de correspondance (formulaire 6350ter), plans de plaquage sur film, fichier(s) informatique(s) du formulaire 6422bis "Différences entre anciennes et nouvelles surfaces", originaux des éventuels plans de simplification ou d'adaptation de limite (norme 1111), ainsi que des renoncations à la matérialisation, documents pour dossier EDT selon norme 6413 (3 mois);
- Dossier final : cas échéant, plan du périmètre des territoires en mouvement permanent et liste(s) des biens-fonds concernés, plans d'abornement, rapport technique de l'adjudicataire (norme 3644), dénombrement et décompte complémentaires phase 1 (formulaire 4764bis et opérations au temps consacré du formulaire 4765bis), répartition des frais de matérialisation (formulaire 4761) et, cas échéant, décompte des travaux supplémentaires (formulaire 4737).

Pour la livraison finale, l'adjudicataire prend rendez-vous avec la DCG. Le géomètre responsable signataire du contrat et le chef de projet du prestataire de service doivent assister à cette séance.

L'adjudicataire livre tous les résultats de calcul cités ci-dessus sous forme papier et de fichier texte. Pour le calcul du levé de détail et en plus des rubriques indiquées dans la liste ci-dessus, il complète la version fichier avec le déroulement complet de ce calcul. De même, il fournira les formulaires 3165, 4737, 4761, 4764bis, 4765bis, 6350ter, 6350bis, 6030, 6417, 6422bis sous forme papier et de fichiers compatibles pour tableur Excel ou pour traitement de texte Word pour le 6030.

Les dépassements de temps de réponse de la DCG peuvent être invoqués uniquement dans la mesure où le retard concerne l'entier de l'entreprise ou son dernier secteur en travail pour l'étape concernée. Une entreprise est réputée sans retard si le dernier élément à livrer parvient à la DCG dans le délai contractuel.

Les plans d'abornement seront examinés par la DCG lors de la vérification de la matérialisation des points limites.

Les mesures originelles sont soit les formulaires de terrain (non recopiés), soit les mesures brutes enregistrées automatiquement et corrigées des fautes grossières (par ex. numéros de points). Si les mesures d'angles et de distances n'ont pas subi de correction, ce qui devrait être le cas avec l'enregistrement automatique sur le terrain, l'impression de ces mesures dans le listage du résultat du calcul de levé de détail suffit. L'adjudicataire annotera alors explicitement la première page de ce listage pour indiquer que les mesures imprimées correspondent aux mesures originelles. Pour la méthode GNSS, il s'agit de mesures soit en WGS84, soit en MN95, avec leurs paramètres de transformation. En cas de nivellement géométriques, il s'agit des protocoles de mesures.

La DCG édite les plans du Registre foncier à partir de la BDCO et les transmet au Registre foncier avec le dossier EDT.

A l'exception du plan des mesures prévues, du calcul libre ajusté du réseau PFP3 et des plans d'abornement, la DCG conserve tous les documents qui lui sont livrés lors des étapes ci-dessus.