



tetto :  
 tegole di laterizio  
 listonatura mm 24/48  
 controlistonatura mm 60/60  
 sottotetto con telo sintetico  
 pannelli in fibra di legno mm 25  
 isolamento termico in lana minerale mm 200  
 correntini mm 100/200  
 freno vapore  
 listonatura mm 50/50  
 isolamento termico - fonico in lana minerale mm 50  
 pannello in fibra di legno mm 35  
 trave mm 200 / 280  
 struttura per fissaggio serramenti  
 profilo in acciaio per sostegno frangisole  
 grigliato in mattoni paramano in cotto mm 250 / 120 / 55  
 serramenti in alluminio con vetri tripli bassi emissivi

soletta primo piano:  
 pavimento in resina epossidico - cementizia  
 sottofondo flottante con riscaldamento incorporato mm 90  
 isolamento termico con rivestimento in alluminio mm 20  
 isolamento anticalpestio mm 9  
 sottofondo di livellamento mm da 20 a 70  
 soletta in calcestruzzo esistente  
 isolamento in xps mm 40  
 canale di ventilazione  
 lana minerale mm 60  
 struttura di fissaggio controsoffitto  
 lastra perforata in gesso mm 12.5

parete piano terreno:  
 doppia lastra in gessocartone mm 25  
 doppio strato di isolamento termico in lana minerale mm 45 + 30  
 freno vapore  
 isolamento termico in xps mm 120  
 muro esistente  
 intonaco di fondo a base di calce idraulica  
 intonaco di finitura a base di grassello di calce  
 tenda d'oscuramento

soletta piano terreno:  
 pavimento in resina epossidico - cementizia  
 sottofondo flottante con riscaldamento incorporato mm 90  
 isolamento termico in eps mm 20  
 isolamento termico in xps mm 140  
 barriera contro l'umidità ascendente  
 platea in calcestruzzo armato mm 250  
 calcestruzzo magro di sottofondo mm 50

